

ACUMULADORES DE CALOR DINÁMICOS

ADL

Acumulador de calor dinámico analógico para todo tipo de tarifas eléctricas



- Sistema de impulsión de baja sonoridad.
- Mezclador termostático de aire frío/caliente para temperatura de salida de aire homogénea.
- Termostato de carga con bulbo sensor.
- Termostato de seguridad con rearme manual.
- Aislamiento Microtherm G 25 mm.
- Cámaras de aire frontal y lateral.
- Es necesario un termostato de ambiente para un control efectivo de la descarga en la zona a calefactar.
- Estructura de acero lacado epoxi RAL 9010.
- Conexión monofásica y trifásica.
- Compatible con termostato de ambiente TA4D y cronotermostatos, CTP10 y X2D, ofrecidos como accesorios.

MODELOS PARA CARGA DE 8 HORAS		ADL-2012	ADL-3018	ADL-4024
Potencia	W	2000	3000	4000
Intensidad	A	8,7	13,0	17,4
Horas de carga		8 h	8 h	8 h
Energía acumulada	kWh	16	24	32
Tensión		230 V~ / 3x400 V+N~	230 V~ / 3x400 V+N~	230 V~ / 3x400 V+N~
Frecuencia	Hz	50	50	50
Aislamiento		Clase I	Clase I	Clase I
Grado de protección IP		IP2X	IP2X	IP2X
Largo x Alto x Fondo*	cm	63x66x24	81x66x24	99x66x24
Peso total	kg	116	165	215
Bloques de acumulación de 7,5 kg		12	18	24
EAN13		8432336200106	8432336200205	8432336200304

*Separación de la pared 2 cm.

MODELOS PARA CARGA DE 14 HORAS		ADL-2012/14	ADL-3018/14	ADL-4024/14
Potencia	W	1200	1800	2400
Intensidad	A	5,2	7,8	10,4
Horas de carga		14 h	14 h	14 h
Energía acumulada	kWh	16,8	25,2	33,6
Tensión		230 V~ / 3x400 V+N~	230 V~ / 3x400 V+N~	230 V~ / 3x400 V+N~
Frecuencia	Hz	50	50	50
Aislamiento		Clase I	Clase I	Clase I
Grado de protección IP		IP2X	IP2X	IP2X
Largo x Alto x Fondo*	cm	63x66x24	81x66x24	99x66x24
Peso total	kg	116	165	215
Bloques de acumulación de 7,5 kg		12	18	24
EAN13		8432336200410	8432336200427	8432336200434

*Separación de la pared 2 cm.