

ECOMBI ARC

Acumulador de calor dinámico de alta retención de calor

Ofrece el calor a las horas deseadas según programación

- Permite programar diferentes temperaturas a lo largo del día.
- Ofrece calor por cesión natural y a las horas deseadas activando la impulsión forzada.
- Control inteligente de la carga y de la descarga del calor.
- Control dinámico de potencia CDP: tecnología que permite el funcionamiento simultáneo de varios acumuladores de calor en la vivienda, adaptando su consumo y permitiéndote reducir la potencia contratada.
- Control WIFI a través de la aplicación añadiendo centralita.
- Incluye también la tecnología Solar Manager para instalaciones de autoconsumo.
- El CDP permite adaptar la potencia del acumulador en función a los excedentes disponibles en cada momento.
- Puede funcionar exclusivamente con excedentes o completar la carga con la tarifa eléctrica contratada.
- Accesorios recomendados: centralitas wifi G Control Hub o Manager Box, conjunto de centralita y medidor de potencia PM.
- Accesorio SOLAR BOX requerido en instalaciones de autoconsumo para el control de los acumuladores de calor solar.



CDP
CONTROL DINAMICO
DE POTENCIA

**SOLAR
MANAGER**
TECNOLOGIA PATENTADA

MODELO		ECO10 ARC	ECO20 ARC	ECO30 ARC	ECO40 ARC
Potencia de acumulación	W	800	1600	2400	3200
Horas de carga*		8 h	8 h	8 h	8 h
Energía acumulada	kWh	6,4	12,8	19,2	25,6
Potencia elemento de compensación**	W	250	500	750	1000
Tensión		230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Aislamiento		Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Largo x Alto x Fondo	cm	49x73x19,5	72x73x19,5	95x73x19,5	117x73x19,5
Peso	kg	54	93,5	135	176,5
Bloques acumulación 5,8 kg (Ref. 2007)		6	12	18	24
EAN13		8432336109089	8432336109102	8432336109126	8432336109140

*Consulte como utilizar estos equipos en instalaciones de 14 horas.

**La potencia del elemento de compensación nunca se suma a la potencia de acumulación. La potencia máxima de conexión es la potencia del acumulador.