



G CONTROL HUB USB

Centralita USB para control y gestión de equipos de calefacción vía wifi

MODELO	G CONTROL HUB USB	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000125	
TIPO DE CONEXIÓN	WIFI 2.4 GHz	
ANTENA INTEGRADA	868 MHz	- Emisores con control wifi Ingenium.
DIMENSIONES	7x2,4x0,8 cm	- Acumuladores Ecombi.
ALIMENTACIÓN	USB	- Termo eléctrico solar wifi.
CÓD. EAN	8432336611261	
P.V.R.		60 €



G CONTROL HUB EU

Centralita para control y gestión de equipos de calefacción vía wifi

MODELO	G CONTROL HUB EU	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000095	
ALIMENTACIÓN	Adaptador 230 V~ incluido	- Emisores con control wifi Ingenium.
ANTENA INTEGRADA	868 MHz RF	- Acumuladores Ecombi.
CABLE ETHERNET	0,5 m (incluido)	- Termo eléctrico solar wifi.
CÓD. EAN	8432336611100	
P.V.R.		70 €



SOLAR BOX

Conjunto centralita USB y dos medidores de potencia

MODELO	SOLAR BOX USB	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000135	
TIPO DE CONEXIÓN	WIFI 2.4 GHz	
ALIMENTACIÓN	230 V~	- Acumuladores de calor solar Ecombi.
INSTALACIÓN RACIONALIZADOR	Carril DIN 35	- Termo eléctrico solar wifi.
ANCHURA RACIONALIZADOR	1 módulo de 18 mm	
CÓD. EAN CONJUNTO	8432336611308	Incluye TI (Transformador de intensidad máx. 80 A)
P.V.R.		180 €



MANAGER BOX

Conjunto centralita USB y racionalizador para control dinámico de la potencia

MODELO	MANAGER BOX	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000150	
TIPO DE CONEXIÓN	WIFI 2.4 GHz	
ALIMENTACIÓN	230 V~	- Emisores con control wifi Ingenium.
INSTALACIÓN RACIONALIZADOR	Carril DIN 35	- Acumuladores Ecombi.
ANCHURA RACIONALIZADOR	1 módulo de 18 mm	- Termo eléctrico solar wifi.
CÓD. EAN CONJUNTO	8432336611360	Incluye TI (Transformador de intensidad máx. 80 A)
P.V.R.		117 €



Incluye
G CONTROL HUB USB

CTM21 WIFI

Cronotermostato de ambiente para calderas con conexión wifi.

Sistema G Control a través de centralita USB

MODELO	CTM21 WIFI*	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000130	
TIPO DE CONEXIÓN	WIFI 2.4 GHz	- Calderas modulantes Mattira mixtas y solo calefacción.
ALIMENTACIÓN	2 baterías AA (no incluidas)	- Caldera de Alta Potencia CPE.
DIMENSIONES	13,4x8x2 cm	- Válido para la mayoría de calderas del mercado.
CÓD. EAN	8432336611285	- Acumuladores ADL.
P.V.R.		164 €

*El cronotermostato se conecta por cable al equipo.



Incluye
G CONTROL HUB EU

CTM20 WIFI

Cronotermostato de ambiente para calderas con conexión wifi.

Sistema G Control a través de centralita estándar

MODELO	CTM20 WIFI*	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000115	
ALIMENTACIÓN	2 baterías AA (no incluidas)	- Calderas modulantes Mattira mixtas y solo calefacción.
DIMENSIONES	13,4x8x2 cm	- Caldera de Alta Potencia CPE.
CÓD. EAN	8432336611223	- Válido para la mayoría de calderas del mercado.
P.V.R.		- Acumuladores ADL.
		183 €

*El cronotermostato se conecta por cable al equipo.