

INGENIUM CARE

Emisor térmico de BAJA TEMPERATURA en superficie con control WIFI y CDP.

- **Tecnología CARE integrada** para garantizar la temperatura de confort, al mismo tiempo que mantiene una temperatura superficial inferior a 60°C en el radiador.
- **Programador individual diario y semanal** con tres niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-hielo.
- **Sistema G Control** para configuración y control remoto del emisor vía internet añadiendo centralita wifi externa.
- **Control dinámico de potencia CDP**: tecnología que permite el funcionamiento simultáneo de varios radiadores eléctricos Ingenium en la vivienda, adaptando su consumo y permitiéndote reducir la potencia contratada.
- **Optimizador de control electrónico ETCO** que gestiona y restringe el flujo de electricidad, ayudando a evitar consumos energéticos innecesarios.
- **Compatible con soporte de ruedas** ofrecido como accesorio.
- Display LCD retroiluminado en blanco.
- Visionado de temperatura consigna y selector.
- **Función de detección de ventanas abiertas.**
- “Adaptive Start” control de **encendido adaptable.**
- **Geolocalización** a través de conexión a internet.
- **Función de bloqueo remoto** a través de la app.
- Tecnología EcoFluid. **Fluido térmico premium** marca Shell.
- Termostato de ambiente de alta sensibilidad $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- Limitador térmico de seguridad.
- Termómetro digital ajustable.
- Elementos de diseño recto de aleación de aluminio inyectado con acabado en epoxi RAL 9010.
- Posibilidad de configuración del sistema en modo manual o automático según preferencias.
- Suministrado con manguera y clavija para conexión eléctrica.
- **Fácil y rápida instalación.** Soporte patentado para una sujeción a la pared rápida, sencilla y **sin necesidad de metro o nivelador.**
- **Centralitas G Control Hub** ofrecidas como accesorio para el control y gestión del emisor vía wifi.
- **Manager Box** accesorio para el control wifi y gestión del consumo eléctrico de la vivienda.

EcoFluid
Technology

CDP
CONTROL DINAMICO
DE POTENCIA



DESCARGAR EN
Google Play

Consíguelo en el
App Store

Versión escritorio
WebApp

MODELO	RD8W R21	RD10W R21	RD12W R21	RD14W R21
Referencia	90740008	90740010	90740012	90740014
Potencia	600 W	750 W	900 W	1200 W
Intensidad	4,3 A	5,4 A	6,5 A	8,7 A
Tensión	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Protección IP	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Dimensiones* (cm)	74x58x8	90x58x8	106x58x8	122x58x8
Peso neto	14 kg	16,5 kg	19,5 kg	22,5 kg
Peso embalado	15,5 kg	18,5 kg	21,5 kg	25 kg
EAN13	8432336423437	8432336423444	8432336423468	8432336423482
Incluye soportes de seguridad, cable y clavija	✓	✓	✓	✓

*Separación de la pared 2 cm

10 años
de garantía
en estanqueidad emisor



Accesorio
MANAGER BOX

**INSTALACIÓN
SIN PLANTILLAS**

**DESCUBRE LO FÁCIL Y
RÁPIDO DE MONTAR
EN 7 MINUTOS**



Accesorio
opcional

