

SIENA

Con gran pantalla TFT de control



10
AÑOS
GARANTÍA

10 AÑOS DE GARANTÍA
EN ELEMENTOS DE ALUMINIO

**MODELOS
DISPONIBLES**

500

750

1000

1200

1500



SIENA: Características principales

Control de puesta en marcha adaptable

para conseguir la temperatura deseada a la hora prevista.

Función ventanas abiertas

Desconexión automática ante una bajada brusca de 4 °C en un período de 20 minutos.

Compuesto por elementos de aluminio inyectado

de 10 cm de profundidad con gran superficie de emisión térmica y resistencia de acero inoxidable.



Gran pantalla TFT

Con inmejorable calidad de imagen.

Cuatro modos de funcionamiento


- Confort
- Economía
- Antihielo
- Programación

Calentamiento por fluido caloportador

Rápida y uniforme distribución del calor y mantenimiento del calor más prolongado.

Cronotermostato digital programable

Se puede programar a través del panel digital diaria y semanalmente en los modos confort, eco y off. Dispone de modo forzado o ausencia, una función pensada en caso de imprevisto o necesidad puntual, cuando se quiere forzar al emisor a que caliente a una temperatura concreta o bien a que no caliente, sin necesidad de cambiar la programación.



Con gran pantalla TFT de control



DESCARGAR
IMAGEN

500



DESCARGAR
IMAGEN

750



DESCARGAR
IMAGEN

1000



DESCARGAR
IMAGEN

1200



DESCARGAR
IMAGEN

1500

Código	V51017	V51018	V51019	V51020	V51021
EAN	8430709510173	8430709510180	8430709510197	8430709510203	8430709510210

Nº de elementos	3	5	6	7	9
Potencia	500 W	750 W	1.000 W	1.200 W	1.500 W
Clase aislante	I	I	I	I	I
Índice protección eléctrica	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Dimensiones alto/ancho/fondo	581/335/100 mm	581/495/100 mm	581/575/100 mm	581/655/100 mm	581/815/100 mm

Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



DESCARGAR MANUAL
DE INSTALACIÓN Y USO



DESCARGAR
CERTIFICADO



DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

CONTACTO



SERVICIO TÉCNICO
912 176 834



SERVICIO TÉCNICO
ONLINE