

RFE PLUS

**Emisor térmico con fluido térmico.
Digital programable y con control
analógico.**

- **Programación diaria y semanal** con 48 maniobras por día. En cada una de ellas es posible asignar uno de los tres niveles de temperatura: Confort, Económico o Anti-hielo.
- Sistema de seguridad con dispositivo de **reserva de memoria** para evitar la pérdida de programación por desconexiones eléctricas.
- **Optimizador de control electrónico ETCO** que gestiona y restringe el flujo de electricidad, ayudando a evitar consumos energéticos innecesarios.
- **Compatible con soporte de ruedas** ofrecido como accesorio.
- Display para visionado de reloj, temperatura ambiente, programación y otra información.
- **Función de detección de ventanas abiertas.**
- "Adaptive Start" control de **encendido adaptable.**
- Selector de modo de funcionamiento: conexión permanente, programación o apagado.
- Tecnología EcoFluid. **Fluido térmico premium** marca Shell.
- Termostato de ambiente de alta sensibilidad $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- Función de bloqueo de teclado.
- Limitador térmico de seguridad.
- Elementos de aleación de aluminio inyectado acabado en epoxi RAL 9010.
- Suministrado con manguera y clavija para conexión eléctrica.
- **Fácil y rápida instalación.** Soporte patentado para una sujeción a la pared rápida, sencilla y **sin necesidad de metro o nivelador.**

10 años
de garantía
en estanqueidad emisor



EcoFluid
Technology



Accesorio
opcional



ON/OFF
ANALÓGICO

MODELO	RF4E PLUS	RF6E PLUS	RF8E PLUS	RF10E PLUS	RF12E PLUS	RF14E PLUS
Referencia	90500507	90500757	90501007	90501257	90501507	90502007
Potencia	500 W	750 W	1000 W	1250 W	1500 W	2000 W
Intensidad	2,2 A	3,3 A	4,3 A	5,4 A	6,5 A	8,7 A
Tensión	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Protección IP	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Dimensiones*	41,5x58x10	57,5x58x10	73,5x58x10	89,5x58x10	105,5x58x10	121,5x58x10
Peso neto	9 kg	13 kg	16 kg	20 kg	24 kg	27 kg
Peso embalado	10,5 kg	14,5 kg	18 kg	22 kg	26,5 kg	30 kg
EAN13	8432336422928	8432336422942	8432336422966	8432336422980	8432336423000	8432336423024
Incluye soportes de seguridad, cable y clavija	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Separación de la pared 2 cm

INSTALACIÓN SIN PLANTILLAS

DESCUBRE LO FÁCIL Y
RÁPIDO DE MONTAR
EN 7 MINUTOS

