

RXE PLUS

**Emisor térmico sin fluido térmico.
Digital programable y con control
analógico.**

- **Programación diaria y semanal** con 48 maniobras por día. En cada una de ellas es posible asignar uno de los tres niveles de temperatura: Confort, Económico o Anti-hielo.
- Sistema de seguridad con dispositivo de **reserva de memoria** para evitar la pérdida de programación por desconexiones eléctricas.
- **Optimizador de control electrónico ETCO** que gestiona y restringe el flujo de electricidad, ayudando a evitar consumos energéticos innecesarios.
- Display para visionado de reloj, temperatura ambiente o consigna, programación y otra información.
- **Función de detección de ventanas abiertas.**
- “Adaptive Start” control de **encendido adaptable.**
- Selector de modo de funcionamiento: conexión permanente, programación o apagado.
- **Tecnología EcoSeco** con resistencia plana por toda la superficie del equipo para asegurar una correcta distribución del calor.
- Termostato de ambiente de alta sensibilidad $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- Función de bloqueo de teclado.
- Limitador térmico de seguridad.
- Elementos de aleación de aluminio extrusionado acabado en epoxi RAL 9010.
- Suministrado con manguera y clavija para conexión eléctrica.
- **Fácil y rápida instalación.** Soporte patentado para una sujeción a la pared rápida, sencilla y **sin necesidad de metro o nivelador.**



EcoSeco
Technology



ON/OFF
ANALÓGICO

MODELO	RX4E PLUS	RX6E PLUS	RX8E PLUS	RX10E PLUS	RX12E PLUS	RX14E PLUS
Referencia	90610505	90610755	90611005	90611255	90611505	90612005
Potencia	500 W	750 W	1000 W	1250 W	1500 W	2000 W
Intensidad	2,2 A	3,3 A	4,3 A	5,4 A	6,5 A	8,7 A
Tensión	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Protección IP	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Dimensiones* (cm)	41,5x58x10	57,5x58x10	73,5x58x10	89,5x58x10	105,5x58x10	121,5x58x10
Peso neto	7 kg	9,5 kg	11,5 kg	14 kg	16,5 kg	19 kg
Peso embalado	8,5 kg	11 kg	13,5 kg	16 kg	18,5 kg	21 kg
EAN13	8432336423048	8432336423062	8432336423086	8432336423109	8432336423123	8432336423147
Incluye soportes de seguridad, cable y clavija	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Separación de la pared 2 cm

INSTALACIÓN SIN PLANTILLAS

DESCUBRE LO FÁCIL Y
RÁPIDO DE MONTAR
EN 7 MINUTOS

