

INGENIUM DIRECT

Emisor térmico wifi con fluido térmico.
Control WIFI INTEGRADO, sin necesidad de centralita y totalmente programable.

- **WIFI DIRECT: Sistema G Control integrado** para configuración y control remoto del emisor sin necesidad de centralita wifi externa.
- **Programador individual diario y semanal** con selector de niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-hielo.
- **Optimizador de control electrónico ETCO** que gestiona y restringe el flujo de electricidad, ayudando a evitar consumos energéticos innecesarios.
- **Compatible con soporte de ruedas** ofrecido como accesorio.
- Display LCD retroiluminado en blanco.
- Visionado de temperatura consigna y selector.
- **Función de detección de ventanas abiertas.**
- "Adaptive Start" control de **encendido adaptable.**
- **Geolocalización** a través de conexión a internet.
- **Función de bloqueo remoto** a través de la app.
- Tecnología EcoFluid. **Fluido térmico premium** marca Shell.
- Termostato de ambiente de alta sensibilidad $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- Limitador térmico de seguridad.
- Termómetro digital ajustable.
- Elementos de diseño recto de aleación de aluminio inyectado con acabado en epoxi RAL 9010.
- Posibilidad de configuración del sistema en modo manual o automático según preferencias.
- Suministrado con manguera y clavija para conexión eléctrica.
- **Fácil y rápida instalación.** Soporte patentado para una sujeción a la pared rápida, sencilla y **sin necesidad de metro o nivelador.**
- No requiere de ningún tipo de centralita externa para conectarse vía wifi.

10 años
de garantía
en estanqueidad emisor



EcoFluid
Technology

**NO NECESITA
CENTRALITA
EXTERNA**



DESCARGAR EN
Google Play

Consíguelo en el
App Store

Versión escritorio
WebApp

MODELO	RD4WDIR	RD6WDIR	RD8WDIR	RD10WDIR	RD12WDIR
Referencia	90750500	90750750	90751000	90751250	90751500
Potencia	500 W	750 W	1000 W	1250 W	1500 W
Intensidad	2,2 A	3,3 A	4,3 A	5,4 A	6,5 A
Tensión	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Protección IP	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Dimensiones* (cm)	42x58x8	58x58x8	74x58x8	90x58x8	106x58x8
Peso neto	8 kg	11 kg	14 kg	16,5 kg	19,5 kg
Peso embalado	9,5 kg	12,5 kg	15,5 kg	18,5 kg	21,5 kg
EAN13	8432336423628	8432336423642	8432336423666	8432336423680	8432336423703
Incluye soportes de seguridad, cable y clavija	✓	✓	✓	✓	✓

*Separación de la pared 2 cm

INSTALACIÓN SIN PLANTILLAS

DESCUBRE LO FÁCIL Y
RÁPIDO DE MONTAR
EN 7 MINUTOS



Accesorio
opcional

